



EDsystem.it

Thermo Divisorio

Procedure di sicurezza





ED system.it

PER IL TRASPORTO, LO SCARICO, L'ACCATASTAMENTO IN CANTIERE, LA MOVIMENTAZIONE, LA POSA ED IL COMPLETAMENTO IN OPERA DEI CASSERI DIVISORIO linea ED System

Premessa:

L'impiego e l'utilizzo dei casseri Divisorio ED System è subordinato al recepimento delle prescrizioni contenute nel presente documento. Esse riguardano specificatamente i casseri muro Linea ED System e devono essere parte integrante del POS, dell'eventuale PSC e della Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro, per cantieri a cui le forniture dei casseri si riferiscono.

Contenuto:

Cassero Thermo Divisorio ED System

1. Introduzione
2. Generalità
 - 2.1 Movimentazione, trasporto, sollevamento e stoccaggio
 - 2.2 Montaggio e completamento
 - 2.3 Uso e manutenzione
3. Prescrizioni operative
 - 3.1 Operazioni di carico e scarico dei mezzi
 - 3.2 Ponteggi parapetti e DPI
 - 3.3 Possibili rischi connessi alla lavorazione
4. Scheda di sicurezza



ED system.it

1. INTRODUZIONE

In ottemperanza ai disposti dell'art.9 della L. n.1086 del 05/11/1971 e dell'art.21 della Circolare del Ministero del Lavoro n.13 del 20/01/1982 i quali rispettivamente recitano:

[Omissis...Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti].

[Omissis...Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di

utilizzo dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera].

Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa

le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni.

Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione.

2. GENERALITA'

I pannelli divisorii ED System sono realizzati in polistirene espanso sinterizzato (EPS) di larghezza 60 cm, spessore 7,5 e 10 cm. La loro lunghezza varia a seconda della richiesta se preassemblati, o forniti in kit per essere liberi di gestire le misure direttamente in cantiere.

All'interno dei pannelli verranno posizionati due profili metallici ad interasse di 30 cm, in lamiera zincata di spessore 5/10 di mm e sagomati a «C».

2.1 MOVIMENTAZIONE

Durante le operazioni di movimentazione deve essere garantita l'integrità degli elementi cassero, evitando urti, strappi o altre cause di danneggiamento. I casseri Divisorio ED System vengono prodotti, movimentati e stoccati in stabilimento nonché caricati sui mezzi di trasporto in orizzontale, secondo le disposizioni impartite dal responsabile della produzione. Sia durante il trasporto sia per lo stoccaggio in cantiere è consentito disporre i casseri Divisorio ED System in catoste costituite da strati successivi. La movimentazione e soprattutto il trasporto dei casseri Divisorio ED System richiede alcune precise precauzioni. Se il trasporto avviene con un mezzo telonato, a parte la maggiore difficoltà durante il carico e lo scarico dei casseri, il trasporto dei casseri risulta protetto e poco soggetto a danneggiamenti. Se invece il trasporto si effettua su mezzi scoperti, si facilitano le fasi di carico e scarico ma si espone il materiale alla pressione del vento, quindi i carichi, soprattutto quando scoperti, richiedono una migliore imbracatura. L'imbracatura del carico deve essere realizzata con corde, funi o fasce, in numero e sezione adeguati, tali da evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla posizione di ammassaggio. A garanzia che i pannelli ED System non si danneggino, è opportuno utilizzare tavole di legno posizionate in sommità ed alla base del carico in modo che sporgano leggermente dalla sagoma dei casseri e che consentano alle cinghie di scendere verso il cassero senza interferire con le lastre in EPS. E' possibile utilizzare, in alternativa, appositi profili angolari in metallo o in cartone da posizionare sulla sommità del carico in modo da consentire alle cinghie di adattarsi all'angolo di 90° che viene a formarsi sul bordo del cassero senza danneggiarlo. Prima dell'inizio del trasporto deve essere verificata la stabilità del carico e del mezzo, anche in relazione alla velocità di quest'ultimo e alle caratteristiche del percorso, nel pieno rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei trasporti e di quelle del Codice della Strada. Lo scarico degli elementi cassero va effettuato utilizzando funi o fasce in grado di sopportare le sollecitazioni indotte dalla massa dei pannelli e dalle corrispondenti azioni dinamiche. Lo stoccaggio provvisorio in cantiere di costruzione va realizzato negli appositi spazi adibiti allo scopo. Le movimentazioni possono essere effettuate sia con sistemi di sollevamento quali gru o sollevatori (facendo attenzione a vincolare correttamente i pannelli cassero), che manualmente.



EDsystem.it

2.2 MONTAGGIO

La procedura di montaggio dei casseri muro e successiva armatura metallica prevede le seguenti fasi:

- Tracciamento e piombatura: si inizia con il tracciamento della posizione desiderata delle partizioni divisorie interne, indicando le aperture. Per questa operazione consigliamo l'utilizzo di una livella laser con filo continuo in entrambe le direzioni ortogonali.

- Allineamento: Posizionare le guide metalliche perimetrali a U (a seconda del modello da 75 o 100mm), in modo da creare una battuta con l'elemento ED System e velocizzare la posa oltre che a garantirne il fissaggio dei tamponamenti in basso ed in sommità.

- Una volta posizionate le guide metalliche misurate l'altezza utile al loro interno. Da questa misura andrà sottratto 1 cm di gioco. Tagliate i listelli metallici se la misura ottenuta è inferiore a 3 mt (i listelli metallici arrivano a misure prefissate di 3mt, compatibili con la maggior parte di misure interpiano), se invece necessitate di una misura oltre i 3mt, i listelli metallici andranno giuntati.

- Posizionate a terra i casseri divisorii in successione, fino a raggiungere l'altezza desiderata.

- Infilate i listelli metallici precedentemente realizzati a misura all'interno della scanalature predisposte sul cassero.

- incastrare i vari pannelli nelle guide e quindi tra loro grazie agli incastri maschio femmina dei casseri (l'incastro dei pannelli alle guide si solidarizza tramite l'inserimento di viti autofilettanti)

- Partite sempre tenendo in considerazione eventuali aperture, fate quindi in modo che i listelli metallici arrivino in linea con esse, così da facilitare la posa delle controcasse degli infissi interni. Queste infatti potranno essere fissate mediante viti direttamente ai listelli metallici.

- In caso di tramezzature in locali con il tetto inclinato, si predisporranno le guide, e l'infilaggio dovrà avvenire dalla parte più bassa a salire, (in modo che i pannelli si infileranno dalla parte che ha più altezza, scorrendo all'interno delle guide verso il punto più basso, incastrandosi al loro interno). Fissare sempre il tutto mediante viti autoforanti.



ED system.it

2.3 USO E MANUTENZIONE

L'uso e la manutenzione dei casseri divisorio ED System devono essere appropriati e conformi alla destinazione di progetto, proteggendo con mezzi idonei le strutture dalle escursioni termiche, dalle infiltrazioni d'acqua, dagli agenti atmosferici e da quelli potenzialmente aggressivi, senza superare i carichi e sovraccarichi di progetto. L'efficacia delle protezioni adottate, caso per caso, deve essere verificata e garantita nel tempo.

Qualora si procederà alla rasatura o intonacatura dei divisori ED System dopo lunghi periodi di esposizione al sole, a causa della carbonatazione superficiale dell'EPS, consigliamo di pulire mediante scopa rigida i casseri dallo strato superficiale, ripulire con scopa morbida e rilavare abbondantemente con acqua al fine di ripulire le superfici e garantire un adeguato ancoraggio alle malte di finitura.

Tenere lontano da fiamme libere e scintille che potrebbero far sublimare lo strato di EPS.

NON MONTARE il sistema in condizioni di forte vento. L'EPS non teme l'acqua ma teme il vento essendo un materiale molto leggero, e la geometria a vela generata dai divisori i Ed2 enfatizza il pericolo.



3. DISPOSIZIONI OPERATIVE

3.1 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DAI MEZZI

Il personale addetto alle operazioni di carico e scarico non deve salire sul materiale accatastato arrampicandovisi, bensì impiegando una scala portatile a norma, di lunghezza adeguata, trattenuta al piede, oppure scale doppie accostate al mezzo o scale a trabattelli.

Durante la salita e le movimentazioni sul mezzo l'operatore deve indossare l'imbracatura di sicurezza ed essere collegato con il cordino di trattenuta ad una fune tesa, o a parti fisse del mezzo o a strutture fisse e stabili ad esso accostate; la lunghezza del cordino collegato all'imbracatura e la tipologia della stessa deve essere tale da consentire una caduta, eventualmente frenata da un dissipatore di energia, per un dislivello massimo di 1,50 m.

Durante le operazioni di movimentazione, sollevamento e calata dei pannelli sul mezzo è vietato sostare sul cassone, sui manufatti già accatastati, nonché nella cabina del camion o in posizioni adiacenti che siano collocate nell'area di potenziale caduta dei pannelli.

3.2 PONTEGGI, PARAPETTI e DPI

Su tutto il perimetro esterno e, se necessario, anche a protezione contro la caduta dall'alto verso l'interno del fabbricato, piano per piano, si deve provvedere all'installazione di ponteggi di facciata, parapetti perimetrali di piano od altre opere provvisorie.

I fori nei solai e le aperture che prospettano nel vuoto per un'altezza superiore a 50 cm. Devono essere protetti perimetralmente da parapetti di sicurezza, coperti da intavolati di protezione, di adeguata robustezza e resistenza. La scelta della tipologia di protezione contro le cadute nel vuoto è responsabilità del coordinatore per la sicurezza, se previsto, o del direttore tecnico di cantiere.

Cavalletti o protezioni mobili o barriere flessibili devono essere collocate per segregare l'area interessata dalla movimentazione dei materiali e dal montaggio degli stessi, per il pericolo di caduta dall'alto di materiali e/o attrezzature, nonché per vietare l'accesso alle specifiche aree di lavoro ai non addetti.

Tutti gli addetti al montaggio devono indossare l'elmetto di protezione, guanti di protezione in pelle o crosta, scarpe con suola antiscivolo e antichiodo e puntale di sicurezza. Gli addetti al montaggio devono avere a disposizione ed utilizzare imbracature, funi di collegamento e di sicurezza.

3.3 POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

Caduta del materiale dall'alto;

Caduta degli operatori dall'alto;

Scivolamenti;

Cadute a livello;

Tagli ed abrasioni alle mani;

Urti, colpi, impatti, compressioni, in particolare alle mani ed ai piedi;

Elettrocuzione;

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi;

Abbagliamento per riflesso dei raggi solari su polistirene bianco.



4. SCHEDA DI SICUREZZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

Nome prodotto: Muratura divisoria Thermo Divisorio ED System

Materiale del prodotto: Pannello in Espanso a base di polistirene, agente polimerico ritardante di fiamma, listello in lamierino metallico.

Tipologia: Termoplastico e metallico (EPS e listelli metallici)

Produttore: ECOdomus Sistemi s.r.l.

Indirizzo Web: www.carbonedsystem.com – www.edsystem.it

Stabilimento di produzione EPS :

Poliplast SRL, via del lavoro – Pozzo D'Adda (MI)

Stabilimento di produzione listelli metallici :

TECNA S.R.L. , via delle Campagne Tavullia – (PU)

4.2 INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE

Componente con rischio di sicurezza:

Nome del componente	numero C.A.S. (Chemical Abstract Service)	Volume del contenuto	EC pericolosità	R frase
pentano (miscelato con isomero)	3194-55-6 109-66-0 78-78-4	<2 wt-% max	F	R11

Altre informazioni

Numero CAS per componente polimero
(>97 wt-%)= 9003-53-6 (polistirene)

7

4.3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli per la salute umana:

nessuno

Pericoli per la sicurezza:

I pannelli in EPS dopo la formatura possono rilasciare piccole percentuali di pentano, è possibile quindi stipandolo in ambienti angusti e non areati dare adito a miscele esplosive.

Pericolo di abrasione e taglio:

I listelli metallici presentano estremità appuntite e leggermente affilate, con conseguente pericolo di taglio e abrasioni

Pericoli per l'ambiente:

nessuno



4. SCHEDA DI SICUREZZA

4.4 MISURE PER PRIMO SOCCORSO

Sintomi ed effetti:

Nessuno

Inalazione:

Allo stato normale, nessuna precauzione.

In caso di inalazione di fumi o vapori liberati da decomposizione termica allontanare il paziente dall'area contaminata e consultare un medico se i sintomi persistono.

In caso di abrasione o taglio:

In caso di abrasione o taglio causata da componenti affilati quali i listelli metallici consultare immediatamente un medico

Contatto con gli occhi:

Nessuna precauzione

Ingestione:

Nessuna precauzione

Avviso per il medico:

Nessuno

4.5 PREVENZIONE INCENDI

Pericoli specifici:

Il prodotto è autoestinguento in quanto ricavato da materie prime contenenti agenti ignifughi (EPS AE), quindi per decomporsi termicamente deve venire a contatto con sostanze combustibili che bruciando apportano calore fino a raggiungere le temperature di accensione ai 370-400°C, In queste condizioni si possono liberare sostanze quali: monossido di carbonio, diossido di carbonio, e tracce di bromuro di idrogeno.

Fumi e tracce di stirene possono essere liberati.

La propagazione della fiamma cessa al venir meno della causa d'innesco

Metodo di spegnimento:

Schiuma, acqua, polvere secca, anidride carbonica, in casi di piccoli incendi coprire con sabbia.

Metodi di spegnimento da non utilizzare:

Acqua spruzzata a forti pressioni.

Sistemi di protezione:

Indossare indumenti di protezione per la lotta antincendio e apparecchi per la respirazione.

Temperatura di autoaccensione:

370C°



4. SCHEDA DI SICUREZZA

4.6 MANEGGIAMENTO E STOCCAGGIO

Maneggiamento:

I listelli metallici presentano spigoli talvolta acuminate con conseguente pericolo di taglio e abrasioni è consigliato quindi l'uso di guanti appropriati

Stoccaggio:

Non respirare fumo o vapore dal prodotto riscaldato.

Utilizzare locali ventilati con aperture adeguate.

Temperatura di maneggiamento:

Ambiente

Temperatura di stoccaggio:

Inferiore alla temperatura di deformazione e comunque minore di 75-85°C

Trasferimento del prodotto:

Nessuna precauzione specifica.

4.7 MISURE DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure di controllo:

Usare aree ben ventilate

Protezione delle vie respiratorie:

Nessuna precauzione alla temperatura di stoccaggio o ambiente.

Protezione delle mani:

Usare guanti anti taglio a norma CE.

Protezione della vista:

Nessuna precauzione particolare, si consiglia però l'uso di occhiali da sole per coloro che si soffermano per lunghi periodi sopra i solai in giorni particolarmente soleggiati causa la rifrazione dovuta alla colorazione bianca.

Protezione al corpo:

Indumenti da lavoro, scarpe o stivali di sicurezza.



EDsystem.it

4. SCHEDA DI SICUREZZA

4.8 STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità:

Decomposizione al di sopra dei 200°C.

Condizioni da evitare:

Caldo, fiamme e scintille. (una forte luce per prolungato periodo provoca un ingiallimento).

Sostanze di decomposizione pericolose:

Tracce di stirene monomero e bromuro di idrogeno.

4.9 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Base per la valutazione:

Le informazioni date sono basate sulla conoscenza della composizione e tossicità di sostanze similari

Tossicità orale:

Nessuna

Tossicità cutanea:

Nessuna

Tossicità nell'inalazione:

La decomposizione termica ad alte temperature può essere relazionata alla sostanza stirene nel qual caso il limite di esposizione massimo deve essere considerato

Irritazione visiva:

Non irritante

Irritazione cutanea:

Non irritante

Sensibilizzazione:

Non irrita la pelle

Effetti alla persona:

Nessuno



4. SCHEDA DI SICUREZZA

4.10 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Basi per la valutazione:

Le informazioni date sono basate sulla conoscenza della composizione ed ecotossicità di sostanze similari.

Mobilità:

Galleggiamento in acqua

Durata/degradabilità:

Di per sé non biodegradabile (polimero)

Bioaccumulabile:

Non bioaccumulabile

Acque di scarico:

Non pericolose

Altre informazioni:

Le particelle in EPS possono ostacolare il processo digestivo di piccoli organismi acquatici e terrestri. L'EPS transita attraverso i sistemi digestivi di animali lasciandoli chimicamente invariati

4.11 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Precauzioni:

Nessuna

Materiali di scarto:

Recuperare o riciclare se possibile. Accettato in inceneritori conformi alle normative e in discariche autorizzate.

Smaltimento del prodotto:

Riciclabile al 100%,

Conferimento in inceneritori,

Conferimento in discariche autorizzate (codice CER 17 02 03 + CER 17 04 05)

Legislazione locale:

Non classificato come rifiuto chimico.



EDsystem.it

4. SCHEDA DI SICUREZZA

4.12 CERTIFICATO CE

CE

EN 13163